



Výkon a kapacita

Funkce	Specifikace
Počet uživatelů	10 - 20
Počet zařízení	50 - 100
Současné připojení	3 000 - 4 000
Průchodnost firewallu	900 Mbps
Průchodnost UTM	460 Mbps
Podporované verze	v10 a novější

Systémové specifikace

Komponenta	Specifikace
Procesor	Intel(R) Atom(TM) x7211RE
Paměť	8GB RAM
Úložiště	SSD 256GB M.2
Bezpečnost	TPM 2.0 na palubě

Síťové rozhraní

Rozhraní	Specifikace
LAN porty	4 x 2.5GbE RJ45 porty
Konzole	1 x RJ45 port pro konzoli

I/O rozhraní

Rozhraní	Specifikace
USB	2 x USB 3.2, typ A
Ovládání systému	Tlačítko napájení/resetování
LED indikátory	LAN/MGMT/SYS/SSD/PWR

Fyzikální specifikace

Funkce	Specifikace
Rozměry	165 x 134,5 x 34 mm (6,5" x 5,3" x 1,3")
Hmotnost	0,715 kg (1,57 lb)
Design	Bezventilátorová desktopová forma

Napájení

Funkce	Specifikace
Napájecí zdroj	36W 12V DC-in napájecí adaptér
Vstup	100-240V AC, 50-60 Hz

Životní prostředí

Funkce	Specifikace
Provozní teplota	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
Teplota skladování	-20°C až 80°C (-4°F až 176°F)
Relativní vlhkost	10% až 90% bez kondenzace

Certifikace

CE

FCC třída B

Obsah balení

- NG120 Hardware Appliance.
- 36W 12V DC-in napájecí adaptér.
- Rychlý průvodce.
- Ethernetový kabel.